

# Curaflex® 5.5002

EAU SANS PRESSION

- plaque à bride avec douille pour systèmes d'étanchéité
- montage **devant le mur/sur la dalle**
- en liaison avec un **film d'étanchéité** ou en liaison avec un **revêtement épais** (cuve noire)
- avec **bride libre-fixe** et bride de collage/montage supplémentaire
- idéal pour les **constructions isolées**



FOURREAUX

25 ans de garantie

## LES ATOUTS DU PRODUIT

- tube fourreau en acier spécialement fabriqué avec bride libre-fixe intégrée (bride libre divisée) et bride de collage/montage supplémentaire
- la construction permet une intégration simple de l'isolation
- peut être fabriqué individuellement pour l'épaisseur d'isolation prévue
- possibilité d'intégration d'un niveau d'étanchement supplémentaire
- paroi intérieure parfaitement conçue pour la réception de l'insert d'étanchéité Curaflex®

## DÉTAILS TECHNIQUES

- avec bride libre-fixe et bride de collage selon DIN 18533
- étanche au gaz et à l'eau
- sûr contre le radon – conformément à la fiche technique MB 101
- en fonction du film d'étanchéité avec des rondelles Curaflex® (1775) posées des deux côtés si le film est mince et dur ou avec des accessoires en cas de revêtement épais (1776) : sablage des surfaces de contact de la bride libre-fixe

## MATÉRIAU

- protection anti-corrosion (gcjs) ; en option en acier inoxydable 1.4301 (V2A) ou 1.4571/1.4404 (V4A)
- avec sablage des surfaces de contact si le revêtement épais doit encore être appliqué
- livraison avec matériel de fixation pour murs massifs





### ACCESSOIRES (EN OPTION)\*

- Rondelles Curaflex® (1775) pour films minces et durs
- Accessoires pour revêtement épais
- emporte-pièce pour revêtement épais

\* voir section Accessoires

DI du fourreau D <sub>1</sub> [DN en mm]	DE de la bride fixe D <sub>5</sub> max. [mm]	Longueurs standard L <sub>1</sub> [mm]
80	260	
100	280	
125	300	
150	330	
200	380	200
250	430	240
300	480	250
350	530	300
400	580	350
450	630	365
500	680	400
600	780	
700	880	

Autres combinaisons de matériaux et dimensions sur demande.



Variante : Curaflex® 5.5002 et Curaflex Nova® Uno pour toitures avec isolation