

Quadro-Sicura® MIS 40D

pour bâtiments avec cave

EAU SOUS PRESSION

- entrée de bâtiment monofonctionnelle avec système d'injection
- insertion dans les types de mur courants avec étanchement selon DIN 18533 W2.1-E (cuve noire) ou dans le carottage d'un mur en béton étanche à l'eau (cuve blanche)
- pour câbles/tuyaux de fibres optiques ou de télécommunications

25 ans de garantie



LES ATOUTS DU PRODUIT

- idéal pour l'étanchement sur un revêtement bitumineux épais existant
- serrage et étanchement par injection de résine par le biais du système à membrane intégré
- également utilisable en présence de briques creuses conventionnelles sans remplissage
- temps de montage raccourcis
- idéal pour l'assainissement de bâtiments

DÉTAILS TECHNIQUES

- étanche au gaz et à l'eau sous pression jusqu'à 1 bar
- sûr contre le radon – conformément à la fiche technique MB 101
- pour un type de construction ouvert
- obturation borgne intégrée
- sans rétraction supplémentaire
- pour les carottages de types de mur les plus courants avec étanchement selon DIN 18533 W2.1-E et pour les carottages dans le béton étanche à l'eau (cuve blanche)

▪ L'ENTRÉE DE BÂTIMENT COMPREND :

- Quadro-Sicura® MIS 40D
- bague de raccordement mural
- arc tramé
- résine expansive
- dispositif de serrage rapide

Conduites d'alimentation	Diamètre des conduites
Câbles/tuyaux à fibres optiques	5 - 12 mm, répartis en différentes zones (voir le tableau ci-dessous)

Dimensions	
Ø du carottage	40 – 50 mm
Épaisseurs de mur	200 – 900 mm, en option 900 – 1200 mm

Produit	Diamètre de conduite	Référence
Quadro-Sicura® MIS 40D UE (unité d'emballage) 10 pièces	1 x (9 – 12 mm)	2100 012 000 0 0
	2 x 5 - 7 mm	2100 006 000 0 0

Avec 10 unités de système de résine 2 comp., un dispositif de serrage rapide et 10 arcs tramés.



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

- Pistolet à cartouche 2 composants

