

Quadro-Secura® MIS 40S

pour bâtiments sans cave

 EAU SOUS PRESSION

- entrée de bâtiment monofonctionnelle avec **système d'injection**
- utilisation en tant **qu'introduction oblique dans des dalles en béton étanche à l'eau**
- pour **câbles/tuyaux de fibres optiques** ou de télécommunications



25
ans de
garantie

LES ATOUTS DU PRODUIT

- convient pour l'introduction ultérieure de câbles/tuyaux à fibres optiques ou de lignes de télécommunications
- étanchement par injection de résine par le biais du système à membrane intégré
- temps de montage raccourcis
- idéal pour l'assainissement de bâtiments

DÉTAILS TECHNIQUES

- montage en tant qu'introduction oblique dans la dalle
- étanche au gaz et à l'eau sous pression jusqu'à 1 bar
- sûr contre le radon – conformément à la fiche technique MB 101
- pour un type de construction ouvert
- obturation borgne intégrée
- sans rétraction supplémentaire
- convient pour des perçages dans des dalles en béton étanche à l'eau, classe de résistance 1

L'ENTRÉE DE BÂTIMENT COMPREND :

- Quadro-Secura® MIS 40S
- bague de raccordement mural
- arc tramé
- résine expansive
- dispositif de serrage rapide

Conduites d'alimentation	Diamètre de conduite
Câbles/tuyaux à fibres optiques	5 - 12 mm, répartis en différentes zones (voir le tableau ci-dessous)

Dimensions	
Ø du carottage	40 – 50 mm
Longueur de construction	1 300 mm

Produit	Diamètre de conduite	Référence
Quadro-Secura® MIS 40S UE (unité d'emballage) 10 pièces	1 x 9 – 12 mm	2100 012 000 3 0
	2 x 5 – 7 mm	2100 006 000 3 0

Avec 10 unités de système de résine 2 comp., un dispositif de serrage rapide et 10 arcs tramés.



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

- Pistolet à cartouche 2 composants

