

Quadro-Sicura® MIS 60D

pour bâtiments avec cave

EAU SOUS PRESSION

- entrée de bâtiment monofonctionnelle avec système d'injection
- insertion dans les types de mur courants avec étanchement selon DIN 18533 W2.1-E (cuve noire) ou dans le carottage d'un mur en béton étanche à l'eau (cuve blanche)
- pour câbles/tuyaux de fibres optiques ou conduites d'eau



25 ans de garantie

LES ATOUTS DU PRODUIT

- idéal pour l'étanchement sur un revêtement bitumineux épais existant
- serrage et étanchement par injection de résine par le biais du système à membrane intégré
- également utilisable en présence de briques creuses courantes sans remplissage
- temps de montage raccourcis
- idéal pour l'assainissement de bâtiments

DÉTAILS TECHNIQUES

- étanche au gaz et à l'eau sous pression jusqu'à 1 bar
- sûr contre le radon – conformément à la fiche technique MB 101
- pour un type de construction ouvert
- obturation borgne intégrée
- sans rétraction supplémentaire
- pour les carottages de types de mur les plus courants avec étanchement selon DIN 18533 W2.1-E et pour les carottages dans le béton étanche à l'eau (cuve blanche)

L'ENTRÉE DE BÂTIMENT COMPREND :

- Quadro-Sicura® MIS 60D
- bague de raccordement mural
- résine expansive
- dispositif de serrage rapide
- corps de base pour tuyaux d'un diamètre de 30 à 34 mm
- avec insert interchangeable au choix en cas de diamètre de conduite différent

Conduites d'alimentation	Diamètre des conduites
Câble à fibres optiques/câbles électriques	5 - 34 mm, répartis en différentes zones (voir le tableau ci-dessous)

Dimensions	
Ø du carottage	62 – 65 mm
Épaisseurs de mur	200 – 900 mm en option 900 – 1200 mm

Autres dimensions sur demande.

Produit	Diamètre de conduite	Référence
Quadro-Sicura® MIS 60D UE (unité d'emballage) 10 pièces	1 x 30 – 34 mm	2110 032 000 0 0
	1 x 24 – 30 mm	2110 025 000 0 0
	1 x 18 – 24 mm	2110 020 000 0 0
	1 x 12 – 18 mm	2110 015 000 0 0
	1 x 6 – 12 mm	2110 012 000 0 0
	3 x 10 mm	2110 007 000 0 0
	4 x 5 – 7 mm	2110 010 000 0 0

Avec 10 unités de système de résine 2 comp., un dispositif de serrage rapide.

ENTRÉES DE BÂTIMENT



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

- Pistolet à cartouche 2 composants