

# Quadro-Sicura® MIS 60S

pour bâtiments sans cave

 EAU SOUS PRESSION

- entrée de bâtiment monofonctionnelle avec système d'injection
- utilisation en tant qu'introduction oblique dans des dalles en béton étanche à l'eau
- pour câbles/tuyaux de fibres optiques ou conduites d'eau



25  
ans de  
garantie

## LES ATOUTS DU PRODUIT

- convient pour l'introduction ultérieure de câbles/tuyaux à fibres optiques, de câbles électriques ou de conduites d'eau
- étanchement par injection de résine par le biais du système à membrane intégré
- temps de montage raccourcis
- idéal pour l'assainissement de bâtiments

## DÉTAILS TECHNIQUES

- montage en tant qu'introduction oblique dans la dalle
- étanche au gaz et à l'eau sous pression jusqu'à 1 bar
- sûr contre le radon – conformément à la fiche technique MB 101
- pour un type de construction ouvert
- obturation borgne intégrée
- sans rétraction supplémentaire
- convient pour des percages dans des dalles en béton étanche à l'eau, classe de résistance 1

## L'ENTRÉE DE BÂTIMENT COMPREND :

- Quadro-Sicura® MIS 60S
- bague de raccordement mural
- résine expansive
- dispositif de serrage rapide
- corps de base pour tuyaux d'un diamètre de 30 à 34 mm
- avec insert interchangeable au choix en cas de diamètre de conduite différent



### ACCESSOIRES

Arc tramé  
(uniquement pour un diamètre de ligne max. de 16 mm)

### ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

- Pistolet à cartouche 2 composants

| Conduites d'alimentation                   | Diamètre de conduite                                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Câble à fibres optiques/câbles électriques | 5 - 34 mm, répartis en différentes zones (voir le tableau ci-dessous) |

| Dimensions               |            |
|--------------------------|------------|
| Ø du carottage           | 62 – 65 mm |
| Longueur de construction | 1 300 mm   |

Autres dimensions sur demande.

| Produit                                                       | Diamètre de conduite | Référence        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Quadro-Sicura® MIS 60S<br>UE (unité d'emballage)<br>10 pièces | 1 x 30 – 34 mm       | 2110 032 000 3 0 |
|                                                               | 1 x 24 – 30 mm       | 2110 025 000 3 0 |
|                                                               | 1 x 18 – 24 mm       | 2110 020 000 3 0 |
|                                                               | 1 x 12 – 18 mm       | 2110 015 000 3 0 |
|                                                               | 1 x 6 – 12 mm        | 2110 012 000 3 0 |
|                                                               | 3 x 10 mm            | 2110 010 000 3 0 |
|                                                               | 4 x 5 – 7 mm         | 2110 007 000 3 0 |

Avec 10 unités de système de résine 2 comp., un dispositif de serrage rapide