

Quadro-Sicura® MIS 90D

pour bâtiments avec cave

EAU SOUS PRESSION

- entrée de bâtiment monofonctionnelle avec système d'injection
- insertion dans les types de mur courants avec étanchement selon DIN 18533 W2.1-E (cuve noire) ou dans le carottage d'un mur en béton étanche à l'eau (cuve blanche)
- pour tous les types de câbles ou conduites d'eau



25
ans de
garantie

LES ATOUTS DU PRODUIT

- permet une introduction simultanée de câbles électriques ou de conduites d'eau et de télécommunications
- idéal pour l'étanchement sur un revêtement bitumineux épais existant
- serrage et étanchement par injection de résine par le biais du système à membrane intégré
- également utilisable en présence de briques creuses courantes sans remplissage
- temps de montage raccourcis
- idéal pour l'assainissement de bâtiments

DÉTAILS TECHNIQUES

- étanche au gaz et à l'eau sous pression jusqu'à 1 bar
- sûr contre le radon – conformément à la fiche technique MB 101
- pour un type de construction ouvert
- pour les diamètres de tuyaux/câbles les plus courants
- obturation borgne intégrée
- sans rétraction supplémentaire
- pour les carottages de types de mur les plus courants avec étanchement selon DIN 18533 W2.1-E et pour les carottages dans le béton étanche à l'eau (cuve blanche)

L'ENTRÉE DE BÂTIMENT COMPREND :

- Quadro-Sicura® MIS 90D
- bague de raccordement mural
- résine expansive
- dispositif de serrage rapide
- bouchon modulaire sélectionnable



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

- Pistolet à cartouche 2 composants

Conduites d'alimentation	Diamètre des conduites
Eau, courant électrique ou télécommunications	5 - 52 mm, répartis en différentes zones (voir le tableau ci-dessous)

Dimensions	
Ø du carottage	92 – 102 mm
Épaisseurs de mur	200 – 900 mm en option 900 – 1200 mm

Autres dimensions et variantes sur demande.

Produit	Diamètre de conduite	Référence
Quadro-Sicura® MIS 90D UE (unité d'emballage) 6 pièces	1 x 24 - 40 mm 3 x 7 - 13 mm 2 x 5 - 8 mm et 2 x 7 mm	2120 040 000 00
	1 x 24 - 52 mm et 2 x 7 mm	2120 050 000 00
	1 x 13 - 21 mm 3 x 7 - 13 mm 1 x 5 - 13 mm et 2 x 7 mm	2120 020 000 00

Avec 6 unités de système de résine 2 comp., un dispositif de serrage rapide.