

Quadro-Sicura® MIS 90S

pour bâtiments sans cave

 EAU SOUS PRESSION

- entrée de bâtiment monofonctionnelle avec **système d'injection**
- utilisation en tant **qu'introduction oblique dans des dalles en béton étanche à l'eau**
- pour **tous les types de câbles ou conduites d'eau**



25
ans de
garantie

LES ATOUTS DU PRODUIT

- permet une introduction simultanée de câbles électriques ou de conduites d'eau et de télécommunications
- étanchement par injection de résine par le biais du système à membrane intégré
- temps de montage raccourcis
- idéal pour l'assainissement de bâtiments

DÉTAILS TECHNIQUES

- montage en tant qu'introduction oblique dans la dalle
- étanche au gaz et à l'eau sous pression jusqu'à 1 bar
- sûr contre le radon – conformément à la fiche technique MB 101
- pour un type de construction ouvert
- pour les diamètres de tuyaux/câbles les plus courants
- obturation borgne intégrée
- sans rétraction supplémentaire
- convient pour des perçages dans des dalles en béton étanche à l'eau, classe de résistance 1

L'ENTRÉE DE BÂTIMENT COMPREND :

- Quadro-Sicura® MIS 90S
- bague de raccordement mural
- résine expansive
- dispositif de serrage rapide
- bouchon modulaire sélectionnable



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

- Pistolet à cartouche 2 composants

Conduites d'alimentation	Diamètre de conduite
Eau, courant électrique ou télécommunications	5 - 52 mm, répartis en différentes zones (voir le tableau ci-dessous)

Dimensions	
Ø du carottage	92 – 102 mm
Longueur de construction	1 300 mm

Autres dimensions et variantes sur demande.

Produit	Diamètre de conduite	Référence	Prix/€
Quadro-Sicura® MIS 90S UE (unité d'emballage) 6 pièces	1 x 24 – 40 mm 3 x 7 – 13 mm et 2 x 5 – 8 mm	2120 040 000 3 0	1.003,50
	1 x 24 – 52 mm	2120 050 000 3 0	1.003,50
	1 x 13 – 21 mm, 3 x 7 – 13 mm et 1 x 5 – 13 mm	2120 020 000 3 0	1.003,50

Avec 6 unités de système de résine 2 comp., un dispositif de serrage rapide.