Quadro-Secura® Quick/H/MAC

pour bâtiments avec cave

EAU SOUS PRESSION

- **entrée de bâtiment monofonctionnelle avec système d'injection**
- **insertion dans les types de mur courants avec étanchement selon DIN 18533 W2.1-E (cuve noire) ou dans le carottage d'un mur en béton étanche à l'eau (cuve blanche)**
- **aucun tube d'alimentation supplémentaire n'est nécessaire**
- **pour l'accueil de systèmes de tuyauterie lisses et ondulés**
- **avec bride d'étanchéité selon DIN 18533 (cuve noire)**
- **Idéal pour les raccordements de pompes à chaleur ou pour les conduites de chauffage urbain et de chauffage à distance pré-isolées**

ITL 25 Jahre Garantie

LES ATOUTS DU PRODUIT

- avec système Easy Fix pour un montage simple, rapide et sûr
- avec système ITL pour une force de pression optimale
- montage sans dispositif de serrage supplémentaire
- idéal pour l'étanchement sur un revêtement bitumineux épais existant
- également utilisable en présence de briques creuses courantes sans remplissage
- temps de montage raccourcis
- idéal pour l'assainissement de bâtiments

DETAILS TECHNIQUES

- étanche au gaz et à l'eau sous pression jusqu'à 1 bar
- à l'épreuve du radon – selon FHRK fiche MB 101
- pour un type de construction ouvert
- un manchon adaptateur permet d'assurer l'étanchéité sur des diamètres de conduite plus petits
- pour les carottages de types de mur les plus courants avec étanchement selon DIN 18533 W2.1-E (cuve noire) et pour les carottages dans le béton étanche à l'eau (cuve blanche)

L'ENTRÉE DE BÂTIMENT COMPREND :

- Quadro-Secura® Quick/H
- Manchon adaptateur
- bague de raccordement mural
- résine expansive

Produit	Type	Étanchéité sur	Référence
Quadro-Secura® Quick/H/MAC	160/125	110 – 125 mm	2639 160 125 1 0
Quadro-Secura® Quick/H/MAC	160/140	130 – 145 mm	2639 160 140 1 0
Quadro-Secura® Quick/H/MAC	200/175	160 – 180 mm	2639 200 175 1 0

Dimensions

Type DN/OD [mm]	Ø intérieur de la gaine [mm]	Ø du carottage/ tube fourreau [mm]	Ø extérieur de la bride d'étanchéité [mm]	Dimensions Épaisseurs de paroi [mm]
160	150	199 – 203	300	200 – 600 (en option jusqu'à 1200)
200	190	249 – 253	350	200 – 550

Exemple de montage

ACCESSOIRES INDISPENSABLES

- Pistolet à cartouche 2 composants

ENTRÉES DE BÂTIMENT

Sous réserve de modifications techniques. Illustrations en partie avec accessoires.

P-MT-1-514-08/2026