

Quadro-Secura® Quick/H

pour bâtiments avec cave

EAU SOUS PRESSION

- entrée de bâtiment monofonctionnelle avec système d'injection
- insertion dans les types de mur courants avec étanchement selon DIN 18533 W2.1-E (cuve noire) ou dans le carottage d'un mur en béton étanche à l'eau (cuve blanche)
- aucun tube d'alimentation supplémentaire n'est nécessaire
- pour le montage des systèmes d'étanchéité Curaflex Nova®
- avec bride d'étanchéité selon DIN 18533 (cuve noire)
- Idéal pour les nouveaux raccordements dans des bâtiments existants



25 ans de garantie



Montagebeispiel

LES ATOUTS DU PRODUIT

- avec système Easy Fix pour un montage simple, rapide et sûr
- avec système ITL pour une force de pression optimale
- montage sans dispositif de serrage supplémentaire
- idéal pour l'étanchement sur un revêtement bitumineux épais existant
- également utilisable en présence de briques creuses courantes sans remplissage
- temps de montage raccourcis
- idéal pour l'assainissement de bâtiments

DÉTAILS TECHNIQUES

- étanche au gaz et à l'eau sous pression jusqu'à 1 bar
- étanche au radon – selon FHRK fiche MB 101, répond aux exigences pour les zones de prévention à potentiel radon
- pour un type de construction ouvert
- gaine intégrée pour les systèmes d'étanchéité Curaflex® et Curaflex Nova®
- le manchon adaptateur permet de réaliser l'étanchéité sur des diamètres de conduites plus petits (accessoire pour le type DN 16 et DN 200)
- pour les carottages de types de mur les plus courants avec étanchement selon DIN 18533 W2.1-E (cuve noire) et pour les carottages dans le béton étanche à l'eau (cuve blanche)
- la gaine offre la possibilité de raccordement de tubes de protection rigides ou souples
- changement de tuyau ultérieur possible si des tubes de protection ont été posés

L'ENTRÉE DE BÂTIMENT COMPREND :

- Quadro-Secura® Quick/H
- bague de raccordement mural
- résine expansive



ACCESSOIRES INDISPENSABLES

- Systèmes d'étanchéité Curaflex® / Curaflex Nova®
- Pistolet à cartouche 2 composants

Produit	Type	Référence
Quadro-Secura® Quick/H	110	2630 110 760 1 0
Quadro-Secura® Quick/H	160	2630 160 760 1 0
Quadro-Secura® Quick/H	200	2630 200 760 1 0

Prix sans système d'étanchéité Curaflex® et conduite.

Dimensions

Type DN/OD [mm]	Ø intérieur de la gaine [mm]	Ø du carottage/ tube fourreau [mm]	Ø extérieur de la bride d'étanchéité [mm]	Dimensions Épaisseurs de paroi [mm]	adapté au système d'étanchéité
110	100	149 – 153	250	200 – 600 (en option jusqu'à 1200)	Curaflex® et Curaflex Nova®
160	150	199 – 203	300		
200	190	249 – 253	350	200 – 550	Curaflex® Sonder

Accessoires en option

Manchon adaptateur [DN]	Étanchéité sur	Référence
160/125	110 – 125 mm	2990 160 125 0 0
160/140	130 – 145 mm	2990 160 140 0 0
200/175	160 – 180 mm	2990 200 175 0 0



Exemple : manchon adaptateur

